



Hot Stapler Kunststoff - reparatursystem - Profi-Ausführung



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.power-tec.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.power-tec.co.uk

Hot Stapler Kunststoffreparatursystem

- Profi-Ausführung



Anweisungen

1. An eine normale 230-V-Spannungsversorgung anschließen.
2. Den Temperaturregler einstellen auf:
niedrig (L) für dünnen Kunststoff (Stoßfänger usw.)
Mittel (M) für 5 mm dicken Kunststoff (Zusatzscheinwerfer usw.)
hoch (H) für dicken oder harten Kunststoff.
3. Den Hauptschalter einschalten.
4. Die geeignete Reparaturklammer wählen und in die Spitzen einstecken.
5. Den Kunststoff für die Reparatur durch Aneinanderfügen vorbereiten.
6. Die Reparaturklammer aufheizen, dazu den Heizschalter 10 Sekunden lang gedrückt halten.
7. Die Reparaturklammer vorsichtig in einem 10°-Winkel von der fertigen Linie in den zu reparierenden Kunststoff drücken.
8. Die nun im Kunststoff eingebettete Reparaturklammer in die erforderliche Endstellung drehen.
9. Den Heizschalter loslassen und die Reparaturklammer in ihrer Einsetzposition halten, bis das Kunststoffmaterial wieder fest geworden ist.
10. Das Werkzeug langsam abziehen, wobei der fixierende Teil der Reparaturklammer fest im Kunststoff bleibt.
11. Den Kunststoffbereich mit einer anderen heißen Reparaturklammer glätten.
12. Die vorstehenden Stiftenden der Reparaturklammer abtrennen.
13. Die verbleibenden Stümpfe der Reparaturklammer mit einem Schwingschleifer beseitigen.
14. Die Reparatur auf die übliche Art fortsetzen.

Hinweis:

Das Verfahren bei der Reparatur großer Bereiche in Abständen von 1 – 3 cm wiederholen.
300 Edelstahl-Reparaturklammern im Lieferumfang enthalten (Ersatz erhältlich):

Beschreibung der Reparaturklammern	Größe	Teile-Nr.
V-förmig (im Lieferumfang)	8 mm x 100	91784
U-förmig (im Lieferumfang)	6 mm x 100	91782
U-förmig (im Lieferumfang)	8 mm x 100	91783



Safety First. Be Protected.

Vorsicht

Beim Schneiden der Reparaturklammern immer eine Schutzbrille tragen.

- Sobald die Reparaturklammer in den Hot Stapler eingesteckt ist und erhitzt wird, wird sie extrem heiß. (100 – 200 °C). Die Reparaturklammer nicht ohne Vollschutz berühren.
- Nur mit trockenen Händen verwenden.
- Das Gerät nicht in Wasser eintauchen.
- Kein nasses Gerät verwenden.
- Das Gerät immer ausschalten und sicherstellen, dass die Heizspitzen kalt sind, bevor das Gerät auf einer Oberfläche abgestellt und unbeaufsichtigt zurückgelassen wird.
- Nur für den vorgesehenen Einsatzzweck verwenden.
- Vor Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass alle Arbeitsschutzverfahren befolgt werden.

Tool Connection kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die auf die Verwendung dieses Produkts zurückgehen.