

Extracteur de poussière - 38 L

Aspirateur à sec industriel portable conçu pour être utilisé en tant qu'extracteur de poussière lors des travaux avec des outils de ponçage pneumatiques et/ou électriques, etc. Il est équipé d'un fût à déchets de 38 litres, d'une entrée d'air d'atelier et d'un tuyau 2 en 1 pour l'utilisation d'outils pneumatiques, ainsi que d'une prise électrique BS à 3 broches d'une puissance de 1 000 W pour l'utilisation d'outils électriques. Il peut être commuté entre un mode automatique, qui met l'aspirateur en marche lorsque l'outil connecté est utilisé et l'arrête 5 à 10 secondes après que l'outil a cessé de fonctionner, et un mode manuel dans lequel l'aspirateur fonctionne en continu.



Additional Information

- Extracteur de poussière à alimentation secteur, doté d'une prise d'air et d'une prise de courant, à utiliser avec les outils de ponçage, de perçage et de coupe équipés d'un raccord de tuyau d'extraction des poussières/évacuation.
- Dimensions : 790 x 545 x 560 mm. Poids : 16,66 kg.
- Capacité du fût : 38 L. Alimentation : 220-240 V, 1 150-1 350 W. Vide maximal : 2450 mm H₂O ±10 %. Débit d'air : 2,9 m³/min ±10 %. Certifié CE.
- Comprend : 1 tuyau 2 en 1 de 5 m, utilisable avec des outils pneumatiques, 1 sac à poussière en papier (référence 92706), 1 filtre en papier (référence 92705). Un rack d'outils et d'accessoires supplémentaires est également disponible, voir la référence 92698.
- Convient pour une utilisation avec la ponceuse pneumatique à paume orbitale aléatoire (référence 92685) et la ponceuse orbitale aléatoire électrique (référence 92696) Power-TEC.

<http://powertec.co.uk/product/92697>

Video available: <https://youtu.be/7qnp9agBclc>

